

Invertor EASY-MIG 181 MULTI



Schweißkraft

Objednací číslo:
1071181

704 € bez DPH
851 Kč s DPH

Univerzálny invertor pre MIG/MAG,
TIG aj elektródové zvaranie.



- Jednoduché nastavenie napätia a rýchlosti posuvu drôtu
- Skvelé výsledky zvarania vďaka stabilnému zvaraciemu oblúku
- **Arc-Force:** Vnútna kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk a umožňuje jednoduchú manipuláciu s elektródou
- Zvaracie drôty je možné ľahko zvarať jednoduchým prepólovaním
- Jednoduché nastavenie pri TIG a elektródovom zvaraní
- Invertor nesie značku S a zodpovedá norme EN 60 974-1; -10/EMC triedy A

Rozsah dodávky

- 3 m zvarací kábel 16 mm² s 300 A držiakom elektród
- 3 m zemniaci kábel 16 mm² s 300 A zemniacou svorkou
- Horák SMB 15, 3 m
- Plynová hadica 4 m s rýchlopínacou koncovkou
- Regulátor tlaku
- Kladky pre posuv drôtu Ø 0,8 – 1,0 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozsah nastavenia zvaracieho prúdu	MIG/MAG: 40 – 180 A MMA: 10 – 160 A TIG DC: 10 – 180 A
zvarací prúd (doba zapnutí = 100%)	MIG/MAG: 80 A MMA: 80 A TIG DC: 70 A
Doba zapnutia pri max. prúde	MIG/MAG MMA TIG DC: 20 %
Napätie naprázdno	67,5 – 69 V
Rýchlosť posuvu drôtu	2,0 - 13,5 m/min
Účinník	83,5 %
Celkový príkon	max. 8,41 kVA
Rozmery (š × v × h)	525 × 410 × 220 mm
Hmotnosť	14,5 kg