

Invertor EASY-STICK 141



Objednací číslo:
1073014

176 € bez DPH
212 Kč s DPH

Ekonomický elektródový invertor
na 230 V.



- Ideálny pre montážne práce, krytie IP 23 umožňuje vonkajšie prácu
- Vhodný pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zväracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zväracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútna kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk
- Zväracie zariadenie nesie značku S a zodpovedá norme EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC A

Rozsah dodávky

- 2 m zvärací kábel 16 mm² s držiakom elektród
- 2 m zemnicí kábel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------------|--------------------|
| Priemer použiteľných elektród | 1,6 – 3,2 mm |
| Rozsah nastavenia zväracieho prúdu | 10 – 140 A |
| zvärací prúd (doba zapnutí = 100%) | 55 A |
| Doba zapnutia pri max. prúde | 15 % |
| Príkonový prúd | 35 A |
| Istenie | 16 A |
| Výkon elektrocentrály | >8 kVA |
| Napätie naprázdno | 76 V |
| Jmenovitý príkon – MMA (elektróda) | 4.9 kVA |
| Stupeň ochrany | IP23 |
| Izolačná trieda | H |
| Celkový príkon | 8 kVA |
| Max. hrúbka plechu | 4 mm |
| Napätie | 160 – 275 V |
| Rozmery (š × v × h) | 320 × 255 × 135 mm |
| Hmotnosť | 3,6 kg |