

# Invertor EASY-STICK 161



**Schweißkraft**

Objednací číslo:  
1073016

**212 € bez DPH**  
256 Kč s DPH

Ekonomický elektródový invertor  
na 230 V.



- Ideálny pre montážne práce, krytie IP 23 umožňuje vonkajšie prácu
- Vhodný pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zväracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zväracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútna kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk
- Zväracie zariadenie nesie značku S a zodpovedá norme EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC A

## Rozsah dodávky

- 2 m zvärací kábel 16 mm<sup>2</sup> s držiakom elektród
- 2 m zemnicí kábel 16 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300 A

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavenia zväracieho prúdu	10 – 160 A
zvärací prúd (doba zapnutí = 100%)	80 A
Doba zapnutia pri max. prúde	25 %
Príkonový prúd	38 A
Výkon elektrocentrály	>8,3 kVA
Napätie naprázdno	73 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	5 kVA
Izolačná trieda	H
Celkový príkon	8,3 kVA
Max. hrúbka plechu	6 mm
Napätie	160 – 275 V
Rozmery (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnosť	4,4 kg