

Invertor CRAFT-STICK 141



Objednací číslo:
1073141

240 € bez DPH
290 Kč s DPH

Ekonomický elektródový invertor
na 230 V.



- Ideálny pre montážne práce, krytie IP 23 umožňuje vonkajšie prácu
- Vhodný pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zvaracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zvaracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútorná kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk
- CRAFT-STICK umožňuje dlhšiu dobu zapnutia ako rad Easy-Stick
- Zvaracie zariadenie nesie značku S a zodpovedá norme EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC A

Rozsah dodávky

- **2 m zvarací kábel 16 mm² s držiakom elektród**
- **2 m zemnicí kábel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavenia zväracieho prúdu	10 – 140 A
zvärací prúd (doba zapnutí = 100%)	80 A
Doba zapnutia pri max. prúde	30 %
Príkonový prúd	34 A
Istenie	16 A
Výkon elektrocentrály	>7,8 kVA
Napätie naprázdno	60 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	4.5 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolačná trieda	H
Celkový príkon	7,8 kVA
Max. hrúbka plechu	6 mm
Napätie	160 – 275 V
Rozmery (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnosť	4,6 kg