

Objednací číslo:
1073162



schweißkraft

324 € bez DPH
392 Kč s DPH

Elektródový a TIG invertor na 230 V
s vyššou účinnosťou.



- Ideálny pre montážne práce a vďaka krytia IP 23 tiež vhodné pre vonkajšie práce
- Vhodné pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- **Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou**
- Vybavené funkciou **PFC** (kompenzácia účinníka) a **VRD** (zníženie napätia pri nečinnosti)
- **Funkcia TIG DC** = umožňuje ľahké TIG zváranie so zapáľovaním kontaktov
- Presné nastavenie parametrov zvárania pomocou digitálneho displeja
- Univerzálne použiteľné pre zváranie všetkých bežných typov elektród
- Ventilátor s tichým chodom rýchlo odvádza teplo od zariadení, ktoré tak dosahuje vyššiu dobu zapnutia
- Konštantný zvärací prúd zaisťuje rovnomerné tavenie
- Minimálne 30% doba zapnutia pri všetkých zariadení
- **Všetky výrobky CRAFT-STICK majú nasledujúce funkcie:**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšenie zväracieho prúdu oblúk bezpečne zapáli a ten je okamžite stabilný
- **Anti-Stick:** Automatické zníženie zväracieho prúdu zabraňuje prilepeniu elektródy ku obrobkom
- **Arc-Force:** Vnútoraná kontrola prúdu a napätia zabezpečuje stabilný oblúk, tým sa stabilizuje oblúk a umožňuje jednoduchú manipuláciu s elektródou

Rozsah dodávky

- **3 m svařovací kabel 16 mm² s držákem elektrod**
- **3 m zemnicí kabel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	1,6 – 4,0 mm
Rozsah nastavenia zväracieho prúdu	10 – 160 A
zvärací prúd (doba zapnutí = 100%)	90 A
Doba zapnutia pri max. prúde	30 %
Istenie	16 A
Výkon elektrocentrály	>5,0 kVA
Napätie naprázdno	MMA 70,6 / TIG 65,6 V
Jmenovitý príkon – MMA (elektróda)	5,1 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolačná trieda	H
Jmenovitý príkon – TIG	3,4 kVA
Napätie	230 V
Rozmery (š × v × h)	365 × 280 × 150 mm
Hmotnosť	6,1 kg

Doporučené příslušenství



Schweißkraft

**Horák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednáací číslo	1461745
Cena bez DPH	140 Kč
Cena s DPH	169 Kč



Schweißkraft

**Redukční ventil argón/CO2, ø 63
mm**

Objednáací číslo	1700050
Cena bez DPH	53 Kč
Cena s DPH	64 Kč



Schweißkraft

**Redukční ventil argon/CO2, ø 50
mm**

Objednáací číslo	1700054
Cena bez DPH	41 Kč
Cena s DPH	49 Kč