

CRAFT-CUT 41 P



Objednací číslo:
1075042

872 € bez DPH
1 055 Kč s DPH

Kompaktný a výkonný stroj s PFC
invertorom pre profesionálne
použitie.



- Pre nerezovú ocel, hliník, ocel, neželezné kovy aj s lakovaným povrchom
- Široký rozsah použitia od tenkých až po hrubé plechy
- Utesnená doska je chránená pred vlhkosťou a koróziou
- Vhodné pre použitie s elektrocentrálou na stavbách, a pod.
- ARC controller: Až po zapálení oblúka sa uvoľní nastavený zvärací prúd
- Funkcia dierovaný plech: Vďaka pílovému oblúka možné ľahko a rýchlo rezať dierovaný plech
- Bez vysokofrekvenčného zapalovanie

- **PFC**
- Zdroj je možné pripojiť k zdroju prúdu AC 90 V - 265 V
- Zdroj je vhodný pre prevádzku na elektrocentrálach alebo pre veľmi dlhé predlžovacie káble vďaka veľmi malej náchylnosti na podpätia a prepätia sieťového prúdu
- Menšie úroveň elektromagnetického rušenia
- Nedochádza k veľkému namáhaniu ističa (istič vypne neskôr než u zariadení bez PFC)

Rozsah dodávky

- Plazmový hořák S65, 6 m
- 3 m zemnicí kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
- Regulátor tlaku s filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	6 bar
Typ horáka	S65 6 m
Rez na kvalitu ocel' (ST37)	10 - 15 mm
Deliaci rez ocel' (ST37)	20 mm
Rez na kvalitu ušľachtilá ocel'	15 mm
Deliaci rez ušľachtilá ocel'	20 mm
Rez na kvalitu hliník	14 mm
Deliaci rez hliník	16 mm
Rozsah nastavenia rezacieho prúdu	20 – 40 A
Rezací prúd (doba zapnutia = 100%)	30 A
Doba zapnutia pri max. prúde	60 %
Napätie naprázdno	320 V
Izolačná trieda	H
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotreba vzduchu	120 l/min
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	510 × 145 × 280 mm
Hmotnosť	8,5 kg

Doporučené příslušenství

<p>Elektroda krátká S65 (sada 10 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332100 Cena bez DPH 25 Kč Cena s DPH 30 Kč</p>	<p>Difúzor S65</p> <p>Objednací číslo 1333112 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 15 Kč</p>	<p>Rezací tryska 0,8 mm pre S65 (sada 10 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332101 Cena bez DPH 25 Kč Cena s DPH 30 Kč</p>	<p>Rezací tryska 1,0 mm pre S65 (sada 10 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332102 Cena bez DPH 25 Kč Cena s DPH 30 Kč</p>
<p>Vonkajšia ochranná tryska pre S65 (sada 2 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332103 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	<p>Nástavec pre S65 (sada 2 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332104 Cena bez DPH 21 Kč Cena s DPH 26 Kč</p>	<p>Ochrana pre S65 (sada 2 ks)</p> <p>Objednací číslo 1332105 Cena bez DPH 35 Kč Cena s DPH 43 Kč</p>	<p>Vodítko horáka S65 (Craft-Cut 41/41P)</p> <p>Objednací číslo 1333141 Cena bez DPH 34 Kč Cena s DPH 41 Kč</p>