


Kompresor Airprofi 401/50 P



Objednací číslo:
2018410.2

1 200 € bez DPH
1 452 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximální výbavou.



- Vysoko výkonný agregát zo šedej liatiny a nízke otáčky zaručujú maximálne tichý chod a dlhú životnosť
- Prídavný chladič s veľkými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu na valci zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbehnutie kompresora
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvihovať
- **Žiarovo zinková (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- S kvalitnými rýchlospojками a značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Bezpečnostné spojky ovládané jednou rukou podľa DIN EN 983 sériovo inštalované firmou AIRCRAFT ako prvým výrobcom
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie

- Pre zapojenie kompresora je nutné mať nainštalovaný istič 16A (C)

Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	266 l/min
Sací výkon cca	365 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1375 ot/min
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	810 × 790 × 430 mm
Hmotnosť	56 kg
Hladina akustického tlaku LpA	96 dB(A)
Výstup z tlakovej nádoby	1/2 "

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



Spätňý ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



CONDOR MDR 3 / 11 bar / 4 – 6,3 A

Objednací číslo 210303
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo 2501303
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"

Objednací číslo 2053010
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



Jemný filter AFF 0060 3/8"

Objednací číslo 2053230
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



Velmi jemný filter ASF 0060 3/8"

Objednací číslo 2053330
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



AD 36

Objednací číslo 2041710
Cena bez DPH 976 Kč
Cena s DPH 1 180 Kč