

# Airprofi 703/100/15



Objednací číslo:  
2018735

**1 920 € bez DPH**  
2 323 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvojstupňovým a dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximální výbavou. Vysoký maximální prevádzkový tlak 15 bar.



- Kvalitný sací filter s filtračnou kartuškou zaisťuje čistý nasávaný vzduch pri vysokom prietoku
- Dvojstupňový a dvojvalcový výkonný agregát zo šedej liatiny v spojení s nízkymi otáčkami zaručuje maximálne pokojný beh a dlhú životnosť
- Chladič s veľkoplošnými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku teplotu vzduchu na vstupe do tlakovej nádoby
- Pružné pancierované hadicové vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám zaručuje dlhú životnosť
- Rozbehový odľahčovací ventil uľahčujú rozbeh
- AIRCRAFT® ako prvý výrobca ponúka kompresory série Airprofi sériovo vybavené tlakovými nádobami s vnútorným aj vonkajším žiarovým zinkovaním. Tým zaručujeme dlhodobú antikoroziu ochranu. U série Airprofi získate záruku 15 rokov proti prehrdzaveniu
- Veľké koleso vetráka a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami a pneumatikami plnenými vzduchom umožňuje pohodlnú prepravu (kompresor sa za jazdy nemusí nadvíhovať)
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom
- Prúdová ochrana pred preťažením
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Na kompresore sú použité iba pevné skrutkové spoje (žiadne hadicové spojky)
- Filtračným regulátorom tlaku (v dodávke) je možné plynule nastavovať pracovný tlak, pri súčasnom odlučovaní nečistôt, oleja a kondenzátu

- Dva přehledné manometre ukazují pracovní tlak a tlak vo vnútri tlakovej nádoby
- Tri odberné miesta tlakového vzduchu pre filtrovaný tlakový vzduch, filtrovaný a olejovaný tlakový vzduch a jeden priamy výstup tlakového vzduchu z tlakovej nádoby
- Sériovo pri všetkých odberných miestach s jednoručnými bezpečnostnými spojkami vybavenými podľa DIN EN 983
- Vďaka odvzdušňovacej technológii s dvoma oddelenými aretačnými systémami je dosiahnutá vyššia bezpečnosť práce

## Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	15 bar
Objem tlakovej nádoby	100 l
Plniaci výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	850 ot/min
Príkonnosť	4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1275 × 1015 × 440 mm
Hmotnosť	109 kg
Hladina akustického tlaku LpA	94 dB(A)
Výstup z tlakovej nádoby	1/2 "

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 15 Kč



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 52 Kč**  
Cena s DPH 63 Kč



**aircraft**

**Spätný ventil 3/4" AG x 3/4" AG**


Objednací číslo 2507516  
**Cena bez DPH 24 Kč**  
Cena s DPH 29 Kč



**CONDOR**

**CONDOR MDR 3/16, 16 bar**

Objednací číslo 2506307  
**Cena bez DPH 96 Kč**  
Cena s DPH 116 Kč



**aircraft**

**Prepojovacia hadica (pancierová)  
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621  
**Cena bez DPH 19 Kč**  
Cena s DPH 23 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
**Cena bez DPH 1 120 Kč**  
Cena s DPH 1 355 Kč