

# Airprofi 903/500/15 H Silent



Objednací číslo:  
2022865

**6 960 € bez DPH**  
8 421 Kč s DPH

Stacionární kompresor v odhlučnenom prevedení. Ideálna v prípade nutnosti inštalácie kompresora priamo na pracovisku.

Rad Airprofi je určený pre profesionálov a zvlášť náročných užívateľov. Airprofi je značka kompresorov v mimoriadne robustnom prevedení, ktoré sú koncipované na každodenné náročné profesionálne použitie. Veľmi kvalitné prevedenie a vybavenie zaručuje dlhú životnosť všetkých kompresorov série Airprofi.



- Určený na profesionálne a priemyselné použitie v tichom pracovnom prostredí
- Odhlučňovací kryt Silent
- Dvojstupňový a dvojvalcový vysoko výkonný agregát s veľmi nízkymi otáčkami obmedzuje opotrebenie a zaisťuje pokojný chod bez vibrácií
- **So značkovým tlakovým spínačom CONDOR**
- Konštrukcia umožňuje ľahký servis kompresora

- Velké koleso ventilátora pre optimálne chladenie kompresora
- Medzichladič a prídavný chladič znižujú tvorbu kondenzátu
- Kvalitný elektromotor je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Napnutie remeňa je možné vykonať zvonku
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- **Žiarovo pozinkovaná (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na pripojenie so všetkými armatúrami

## Rozsah dodávky

- **Jištění motoru**
- **Manometr**
- **Počítadlo provozních hodin**
- **Řídící jednotka**
- **Automatický spínač hvězda-trojúhelník**
- **Odlehčení při provozu**
- **Ukazatel stavu oleje**
- **Silentbloky**
- **Kulový ventil**

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	15 bar
Objem tlakovej nádoby	500 l
Plniaci výkon cca	675 l/min
Sací výkon cca	900 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	920 ot/min
Príkonnosť	7,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2020 × 1610 × 790 mm
Hmotnosť	410 kg
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 15 Kč



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 52 Kč**  
Cena s DPH 63 Kč