

# Airprofi BK 703/13/15



Objednací číslo:  
2029751

**1 600 € bez DPH**  
1 936 Kč s DPH

Ekonomicky výhodné zaistenie  
dodatočnej dodávky stlačeného  
vzduchu.

Prídavné kompresory sa používajú  
napr.:

- keď je existujúce množstvo vzduchu nedostačujúce
- keď je nutné pokryť spotrebu v špičke
- keď musí byť zaručená 100% spoľahlivosť dodávky tlakového vzduchu
- keď by opravy existujúcej techniky boli príliš nákladné

Na pripojenie do existujúceho rozvodu je použitá tlaková hadica - je nutné mať k dispozícii tlakovú nádobu zodpovedajúceho objemu.



- Podstavec umožňuje ľahké premiestnenie pomocou paletovacieho aj vysokozdvížneho vozíka
- Sériovo s automatickým spínačom hviezda-trojuholník pre Airprofi BK 1102 pre montáž na stenu
- Kvalitný sací filter s filtračnou kartušou zaisťuje čistý nasávaný vzduch pri vysokom prietoku
- Dvojvalcový výkonný agregát zo šedej liatiny v spojení s nízkymi otáčkami zaručuje maximálne pokojný beh a

## dlhú životnosť

- Chladič s veľkoplošnými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku teplotu vzduchu na vstupe do tlakovej nádoby
- Pružné pancierované hadicové vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám zaručuje dlhú životnosť
- Rozbehový kondenzátor a rozbehový odľahčovací ventil uľahčujú rozbeh
- **Žiarovo pozinkovaná (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- Veľké koleso vetráka a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbeh, zlepšuje pokojný chod aj prenos sily a znižuje príkon až o 30%
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	13 (15) bar
Objem tlakovej nádoby	13 l
Plniaci výkon cca	460 l/min
Sací výkon cca	575 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	850 ot/min
Príkonnosť	4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	685 × 675 × 745 mm
Hmotnosť	55 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)
Výstup z tlakovej nádoby	G 1/2 "

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 15 Kč



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 52 Kč**  
Cena s DPH 63 Kč



**aircraft**

**Spätňý ventil 3/4" AG x 3/4" AG**

Objednací číslo 2507516  
**Cena bez DPH 24 Kč**  
Cena s DPH 29 Kč



**aircraft**

**Prepojovacia hadica (pancierová) 3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621  
**Cena bez DPH 19 Kč**  
Cena s DPH 23 Kč



**C**

**CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 – 16 A**

Objednací číslo 210305  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
**Cena bez DPH 1 120 Kč**  
Cena s DPH 1 355 Kč



**aircraft**

**Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"**

Objednací číslo 2053012  
**Cena bez DPH 164 Kč**  
Cena s DPH 198 Kč



**aircraft**

**Jemný filter AFF 0078 1/2"**

Objednací číslo 2053232  
**Cena bez DPH 132 Kč**  
Cena s DPH 159 Kč



**aircraft**

**Velmi jemný filter ASF 0078 1/2"**

Objednací číslo 2053332  
**Cena bez DPH 132 Kč**  
Cena s DPH 159 Kč



**aircraft**

**AD 72**

Objednací číslo 2041720  
**Cena bez DPH 1 136 Kč**  
Cena s DPH 1 374 Kč