

# Filtr s aktivním uhlím AAF 0198 1"

Objednací číslo:  
2053536

**212 € bez DPH**  
256 Kč s DPH

Filter pre zachytenie olejových pár,  
pachových a chuťových látok  
pomocou tlmivosti. Obsah  
zvyškového oleja až 0,005 mg / m<sup>3</sup>  
pri 20 ° C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

### Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
  - Lepší pracovní a výrobní podmínky
  - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
  - Lepší kvalita výrobku
  - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
  - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
- 
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

## Rozsah dodávky

- **Odvádzač kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0198**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	16 bar
Zbytkové častice	< 0,003 $\mu\text{m}$
Objemový prúd	(při 7 bar) 198 m <sup>3</sup> /h   3280 l/min
Prípojka vzduchu	1 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	263 mm
Celková šířka	125 mm

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Filtrační vložka AAF 0198**

Objednací číslo 2053537  
**Cena bez DPH 54 Kč**  
Cena s DPH 65 Kč



**aircraft**

**MCD**

Objednací číslo 2053070  
**Cena bez DPH 14 Kč**  
Cena s DPH 16 Kč



**aircraft**

**Ukazovatel rozdielu tlaku PD 16**

Objednací číslo 2053060  
**Cena bez DPH 23 Kč**  
Cena s DPH 28 Kč



**aircraft**

**Manometer rozdielu tlaku MDM 60**

Objednací číslo 2053062  
**Cena bez DPH 52 Kč**  
Cena s DPH 63 Kč



**aircraft**

**Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s LED alarmom**

Objednací číslo 2053064  
**Cena bez DPH 92 Kč**  
Cena s DPH 111 Kč



**aircraft**

**Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s beznábovým kontaktným alarmom**

Objednací číslo 2053066  
**Cena bez DPH 74 Kč**  
Cena s DPH 90 Kč



**aircraft**

**Montážna sada na stenu pre AF0198 - AF0510**

Objednací číslo 2053082  
**Cena bez DPH 70 Kč**  
Cena s DPH 84 Kč



**aircraft**

**Spojovací sada AK 1"**

Objednací číslo 2053093  
**Cena bez DPH 128 Kč**  
Cena s DPH 154 Kč