

Filtr s aktivním uhlím AAF 0510 1 1/2"

Objednací číslo:
2053540

292 € bez DPH
353 Kč s DPH

Filter pre zachytenie olejových pár,
pachových a chuťových látok
pomocou tlmivosti. Obsah
zvyškového oleja až 0,005 mg / m³
pri 20 ° C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
 - Lepší pracovní a výrobní podmínky
 - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
 - Lepší kvalita výrobku
 - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
 - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
-
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

Rozsah dodávky

- **Odvádzač kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0510**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	16 bar
Zbytkové častice	< 0,003 µm
Objemový prúd	(při 7 bar) 510 m ³ /h 8500 l/min
Prípojka vzduchu	1 1/2" "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	461 mm
Celková šířka	125 mm

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Filtrační vložka AAF 0510</p> <p>Objednací číslo 2053541 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>MCD</p> <p>Objednací číslo 2053070 Cena bez DPH 14 Kč Cena s DPH 16 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Ukazovatel rozdielu tlaku PD 16</p> <p>Objednací číslo 2053060 Cena bez DPH 23 Kč Cena s DPH 28 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Manometer rozdielu tlaku MDM 60</p> <p>Objednací číslo 2053062 Cena bez DPH 52 Kč Cena s DPH 63 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s LED alarmom</p> <p>Objednací číslo 2053064 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s beznapätovým kontaktom alarmu</p> <p>Objednací číslo 2053066 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 90 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Montážna sada na stenu pre AF0198 - AF0510</p> <p>Objednací číslo 2053082 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Spojovací sada AK 1 1/2"</p> <p>Objednací číslo 2053094 Cena bez DPH 128 Kč Cena s DPH 154 Kč</p>