

Aircraft AMD



Objednací číslo:
2059080

108 € bez DPH
130 Kč s DPH

Elektronický odvaděč kondenzátu s
patentovaným ventilem.



- Pro plně automatické odstranění kondenzátu nebo dalších neagresivních kapalin ze systému stlačeného vzduchu
- Kapacitní senzor kontroluje stav hladiny kondenzátu. Tento senzor je velmi přesný a nepotřebuje tak žádný mechanický plovák a kontakty.
- Lze nainstalovat jako externí odvaděč na pístový nebo šroubový kompresor, chladič, odlučovač kondenzátu, kondenzační sušičku nebo filtr
- Vybavený provozním alarmem, LED kontrolkou, kontrolním tlačítkem a vestavěným sítkem
- Na přání také verze se servisní sítí pro nastavení parametrů a vývodem alarmu

• Popis funkce:

- Kondenzát se shromažďuje ve zvláštní nádrži
- Pokud je hladina dostatečně vysoko, dojde k vypuštění kondenzátu ze systému bez tlakových ztrát
- Hladinu kondenzátu kontroluje přesný kapacitní senzor
- Speciální samočisticí a přímo účinný ventil zajišťuje spolehlivý provoz

• Přehled hlavních výhod:

- Vestavěné sítko (snadný přístup/čištění)
- Kompaktní konstrukce
- Patentovaný ventil – samočistící, přímo účinný
- Zajištěna snadná údržba (údržbová sada)
- Lze použít ve vodorovné i svislé poloze
- Robustní plastový kryt

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	0 – 16 bar
Výkon odvádzanie pri 7 bar	12 l/h
Max. výkon kompresora	7,4 m ³ /min
Max. výkon sušičky	17,9 m ³ /min
Max. výkon filtra	74,4 m ³ /min
Teplota min./max.	+1,5 °C až +65 °C
Prívod kondenzátu	G 1/2"
Odvod vody	Přípojka pro hadici Ø 8
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	133 × 147 × 76 mm
Hmotnosť	550 g