

Šroubový kompresor ACS Special 2,7-10-200



Objednací číslo:
2066291

3 600 € bez DPH
4 356 Kč s DPH

Kompresor k trvalému odberu stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou 200 l a ovládaním pomocou riadiacej jednotky K-Tronic.



- **Riadiaca jednotka K-Tronic**
- Zaisťuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku
- Nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku
- Kontrola smeru otáčania
- Kontrola teploty oleja
- Údržbové intervaly
- **Použitie**
- Malé nároky na priestor, optimálna napr. pre umývačky áut, bioplynové alebo hasiace systémy, remeselníky a mobilné použitie
- Ideálny pre doplnenie existujúcich tlakových staníc, napr. pre pokrytie základnej spotreby stlačeného vzduchu
- **Ľahký, kompaktný a tichý**
- Vhodný pre mobilné použitie alebo pri nedostatku priestoru
- Vysoko účinný a tichý ventilátor
- Pokojný a tichý chod kompresora
- **Účinná a integrovaná konštrukcia agregátu**
- Aj cez malé rozmery vysoko účinný kompresor
- Malé množstvo oleja umožňuje rýchlejšie dosiahnutie prevádzkovej teploty

- Komfort a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym pripojením všetkých dôležitých komponentov
- bezúdržbový pohon
- Voľnobežný ventil prevádzka bez zaťaženia po dosiahnutí nastaveného tlaku
- **Optimálny systém separácie oleja**
- Efektívne separácia oleja pomocou gravitácie, pretože olejová jímka je na najnižšej úrovni
- Ľahko dostupný odlučovač oleja aj olejový filter

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. prevádzkový tlak | 10 bar |
| Príkonn | 2,7 kW |
| Objem tlakovej nádoby | 200 l |
| Dodávané množstvo | 270 l/min |
| Prípojka vzduchu | 3/4 " |
| Otáčky | 2800 ot/min |
| Elektrické pripojenie | 230 V |
| Riadiaca jednotka | K-Tronic 5 |
| Rozmery (š × v × h) | 1200 × 1070 × 520 mm |
| Hmotnosť | 122 kg |
| Hladina akustického tlaku LpA | 65 dB(A) |