

# Šroubový kompresor ACS Special 3,0-10-200 K (400 V)



Objednací číslo:  
2066294

**5 200 € bez DPH**  
6 292 Kč s DPH

Kompresor k trvalému odberu stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou 200 l, kondenzačnou jednotkou a ovládaním pomocou riadiacej jednotky K-Tronic.



- **Riadiaca jednotka K-Tronic**
- Zaisťuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku
- Nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku
- Kontrola smeru otáčania
- Kontrola teploty oleja
- Údržbové intervaly
- **Použitie**
- Malé nároky na priestor, optimálna napr. pre umývačky áut, bioplynové alebo hasiace systémy, remeselníky a mobilné použitie
- Ideálny pre doplnenie existujúcich tlakových staníc, napr. pre pokrytie základnej spotreby stlačeného vzduchu
- **Lahký, kompaktný a tichý**
- Vhodný pre mobilné použitie alebo pri nedostatku priestoru
- Vysoko účinný a tichý ventilátor
- Pokojný a tichý chod kompresora
- **Účinná a integrovaná konštrukcia agregátu**
- Aj cez malé rozmery vysoko účinný kompresor
- Malé množstvo oleja umožňuje rýchlejšie dosiahnutie prevádzkovej teploty

- Komfort a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym pripojením všetkých dôležitých komponentov
- bezúdržbový pohon
- Voľnobežný ventil prevádzka bez zaťaženia po dosiahnutí nastaveného tlaku
- **Optimálny systém separácie oleja**
- Efektívne separácia oleja pomocou gravitácie, pretože olejová jímka je na najnižšej úrovni
- Ľahko dostupný odlučovač oleja aj olejový filter

## Rozsah dodávky

- **Silentbloky**
- **Jemný filter**
- **Kondenzačná sušička**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	3 kW
Objem tlakovej nádoby	200 l
Dodávané množstvo	290 l/min
Prípojka vzduchu	3/4 "
Otáčky	2890 ot/min
Elektrické pripojenie	400 V
Riadiaca jednotka	K-Tronic 5
Rozmery (š × v × h)	1200 × 1080 × 680 mm
Hmotnosť	141 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)