

A-MICRO 5.5-08 (IE3)



Objednací číslo:
2091802

4 800 € bez DPH
5 808 Kč s DPH

Šroubový kompresor o výkonu 5,5 kW s řemenovým pohonem a odhlučněnou skříňí, určený pro trvalý provoz i při nižší spotřebě vzduchu.



- Kompaktní kompresor s řemenovým pohonem
- Řídicí systém ETM II včetně kontroly směru otáčení
- Hodí se především pro provozy se stabilní spotřebou vzduchu, které potřebují kompaktní kompresor s tichým chodem a nízkými provozními náklady
- Standardně dodávaná odhlučňovací skříň umožňuje ustavení kompresoru i v citlivých provozech
- Intenzivní chlazení zajišťuje provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
- Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu
- Dodávaný s tepelnou ochrannou motoru, čidlem teploty oleje (max. 110 °C) a počítadlem provozních hodin
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	8 bar
Plniaci výkon cca	720 l/min
Príkonnosť	5,5 kW
Prípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	600 × 780 × 520 mm
Hmotnosť	125 kg
Hladina akustického tlaku LpA	64 dB(A)

Doporučené příslušenství



Vozík pre skrutkové kompresory rady MICRO SE

Objednací číslo 2089905
Cena bez DPH 312 Kč
Cena s DPH 377 Kč



Olej RotEnergy Plus 46 - 3,25 kg / 3,75 l

Objednací číslo 0600000018
Cena bez DPH 128 Kč
Cena s DPH 154 Kč