

# OPTI Drill DH 28 GSV



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034235

**3 960 € bez DPH**  
4 791 Kč s DPH

Stĺpová prevodová vrtačka s  
plynulou reguláciou otáčok  
pomocou frekvenčného meniča a  
so závitovacím cyklom.



- Kalené a brúsené hlavné vreteno zaisťuje vysokú presnosť obehu
- Plynulá zmena otáčok pomocou frekvenčného meniča
- **Digitálny ukazovateľ otáčok vretena**
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou **vstavaného vyrážača**
- Veľký rozsah otáčok
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Závitovací cyklus**
- Ovládanie závitovania nožným pedálom (voliteľné príslušenstvo)
- Doraz vrtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- Nízkoúdržbová prevodovka s tukovým mazaním
- Prevodovka s ozubenými kolesami z polyamidu PA6
- Veľmi pokojný chod vďaka brúsenému unášaču
- Frekvenčný menič SINAMICS V20 so zvodovým prúdom >3,5 mA AC, vyžaduje použitie chrániča typu B
- Vrtáčka je dodávaná bez sieťovej vidlice, musí ju pripájať kvalifikovaný elektrikár podľa normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.

## Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK3/B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	23 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	26 mm
Max. vrtacia hlĺbka	127 mm
Vyloženie	260 mm
Rozmery pracovného stola	376 × 394 mm
T-drážky   veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	45 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	4
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	875 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1200 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	92 mm
Rozmery základne	350 × 356 mm
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	550 × 2080 × 670 mm
Hmotnosť	184 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Redukčné púzdro MK3 - MK2</b></p> <p>Objednací číslo 3050663 Cena bez DPH 11 Kč Cena s DPH 13 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku</b></p> <p>Objednací číslo 3050660 Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 85 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Závitorezná hlava M5 - M12, B16</b></p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK3</b></p> <p>Objednací číslo 3050573 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Nožné ovládanie závitovania</b></p> <p>Objednací číslo 3050032 Cena bez DPH 100 Kč Cena s DPH 121 Kč</p>