

OPTIdrill DH 32 GSV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034245

4 800 € bez DPH
5 808 Kč s DPH

Stĺpová prevodová vrtačka s
plynulou reguláciou otáčok
pomocou frekvenčného meniča a
so závitovacím cyklom.



- Kalené a brúsené hlavné vreteno zaisťuje vysokú presnosť obehu
- Plynulá zmena otáčok pomocou frekvenčného meniča
- **Digitálny ukazovateľ otáčok vretena**
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou **vstavaného vyrážača**
- Veľký rozsah otáčok
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- Doraz vrtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- Nízkoúdržbová prevodovka s tukovým mazaním
- Prevodovka s ozubenými kolesami z polyamidu PA6
- Veľmi pokojný chod vďaka brúsenému unášaču
- Závitovací cyklus
- Ovládanie závitovania nožným pedálom (voliteľné príslušenstvo)
- **Automatický posuv pinoly**
- Chladiace zariadenie s filtrom na triesky
- Plynulá zmena otáčok vretena

- Krútiaci moment v najnižšom rozsahu otáčok až 200 Nm
- Digitálny ukazovateľ otáčok vretena
- Frekvenčný menič SINAMICS V20 so zvodovým prúdom >3,5 mA AC, vyžaduje použitie chrániča typu B
- Vrtáčka je dodávaná bez sieťovej vidlice, musí ju pripájať kvalifikovaný elektrikár podľa normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.

Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK4/B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	26 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Max. vrtacia hlĺbka	125 mm
Vyloženie	285 mm
Rozmery pracovného stola	400 × 420 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	40 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	4
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	820 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1200 mm
Posuv pinoly	0,1 / 0,15 / 0,2 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	115 mm
Rozmery základne	480 × 644 mm
Príkonnosť	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	450 × 2230 × 725 mm
Hmotnosť	304 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nožné ovládanie závitovania

Objednací číslo 3050032
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 17 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



metalkraft

Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč