

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 GP



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034361

3 720 € bez DPH
4 501 Kč s DPH

Univerzálna převodová vrtačka s 12
rýchlostami a naklápacou hlavou.



- Univerzálna převodová vrtačka s 12 rýchlostami a naklápacou hlavou. Brúsené prevodové kolesá bežiacie v olejovom kúpeli zaisťujú veľmi pokojný chod
- Dvojstupňový kvalitný elektromotor
- Masívne prevedenie z liatiny
- Doraz vrtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- Masívny, veľký a presne obrobený pracovný stôl, silne rebrovaný, dvojito upnutý
- Výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrosplínačom
- Výškovo prestaviteľná vrtacia hlava aj pracovný stôl
- Naklápací pracovný stôl
- **Strojný posuv pinoly** – posuv sa po dosiahnutí nastavenej vrtacej hĺbky automaticky vypne a pinola sa vráti do východiskovej polohy

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. závitovací výkon	M16
Vyloženie	297 mm
Rozměry pracovního stola	500 × 460 mm
T-drážky velikost'	14 mm
Kužel' vřetena	MK4
Strojní posuv vřetena	0,1 / 0,18 / 0,26 mm/ot.
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vřetena a pracovního stola	855 mm
Max. vzdialenosť vřetena a základne	1215 mm
Uhol naklopenia vřtacie hlavy	± 90 °
Uhol otáčania vřtacie hlavy	360 °
Priemer stĺpa	115 mm
Rozměry základne	385 × 385 mm
Príkion	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	590 × 1760 × 700 mm
Hmotnosť	290 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 17 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 22 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



BOW

Montáž chladienia

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 272 Kč
Cena s DPH 329 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč

Doporučené příslušenství



metallkraft

**Magnetický zberač triesok
"Chipmag"**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	50 Kč
Cena s DPH	60 Kč