

# OPTIsaw SP 11 V



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3300070

**580 € bez DPH**  
701 Kč s DPH

Tichá a přesná pásová pila na kov s úhlováním a plynulou regulací rychlosti pilového pásu. Ideální pro použití na stavbách a při montážích.



- Vhodné pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
- **Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min**
- Rameno pily je otočné v rozsahu 0° - 45°
- Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily (byla podána žádost o patent)
- Díky speciální převodovce s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli bylo dosaženo značného snížení vibrací a opotřebení
- **Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10× delší životnost stroje**
- Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
- **Litinové vodící kladky pilového pásu s broušeným povrchem bez gumové vrstvy umožňují řezání s chlazením i bez chlazení**
- Masivní rameno (od MBS 150 nastavitelné) z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
- **Dvě pohyblivá, nastavitelná vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek**
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Jednoduchý přístup k jednotlivým dílům usnadňuje servis
- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

## Rozsah dodávky

- Pilový pás Bi-metal 6/10 z/''

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	105 mm
Rezná oblast 0°	100 × 100 mm
Rezná oblast 0°	100 × 100 mm
Rezná oblast +45°	65 mm
Rezná oblast +45°	60 × 65 mm
Rezná oblast +45°	60 mm
Rozměry pílového pásu	1335 × 13 × 0,65 mm
Rezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Rozměry základne	720 × 320 mm
Príkon	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	18 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 335 × 13 mm × 0,65 mm (6")</b></p> <p>Objednací číslo PP1335130006M42  <b>Cena bez DPH 14 Kč</b>            Cena s DPH 17 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 335 × 13 mm × 0,65 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP1335130610M42  <b>Cena bez DPH 14 Kč</b>            Cena s DPH 17 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 335 × 13 mm × 0,65 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP1335131014M42  <b>Cena bez DPH 14 Kč</b>            Cena s DPH 17 Kč</p>
--	---	---