

# OPTIsaw S 181





**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3300181

**1 800 € bez DPH**  
2 178 Kč s DPH

Masivní pásová pila na kov s plynulým hydraulickým spouštěním rámu. Změna rychlosti pilového pásu se provádí přestavením klínového řemene.



- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Čtyři rychlosti přestavitelné pomocí klínového řemene
- Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0 – 45°
- Sériově dodávané chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění rámu plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na třísky
- Tichý a klidný chod
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem a jištěním motoru

## Rozsah dodávky

- Automatický koncový vypínač
- Chladící zařízení
- Pilový list Bi-Metal (5/8 zubů/palec)

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	180 mm
Rezná oblast 0°	178 × 240 mm
Rezná oblast +45°	110 mm
Rezná oblast +45°	170 × 110 mm
Rozměry pílového pásu	2360 × 20 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	21 / 33,5 / 45 / 50 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostných stupňů	4
Výkon motoru chladiaceho čerpadla	90 W
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1295 × 1060 × 450 mm
Hmotnosť	130 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (4/6")</b></p> <p>Objednací číslo PP2360200406M42 Cena bez DPH <b>26 Kč</b> Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (5/8")</b></p> <p>Objednací číslo PP2360200508M42 Cena bez DPH <b>26 Kč</b> Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP2360200610M42 Cena bez DPH <b>26 Kč</b> Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2360201014M42 Cena bez DPH <b>26 Kč</b> Cena s DPH 31 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2360200014M42 Cena bez DPH <b>26 Kč</b> Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p><b>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH <b>44 Kč</b> Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p><b>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH <b>35 Kč</b> Cena s DPH 42 Kč</p>	 <p><b>Špeciálny rezný vosk 350 g</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH <b>15 Kč</b> Cena s DPH 18 Kč</p>
 <p><b>Karnaschi<sup>™</sup></b> PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>Univerzálna rezná pasta 750 ml</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH <b>39 Kč</b> Cena s DPH 47 Kč</p>	 <p><b>Karnaschi<sup>™</sup></b> PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTSPRAY 500 ml</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH <b>15 Kč</b> Cena s DPH 18 Kč</p>		