

OPTImill MT 50





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336005

10 800 € bez DPH
13 068 Kč s DPH

Univerzálna vřtačko-frézka pre horizontálne aj vertikálne frézovanie s digitálnym odmeriavaním DPA 31 Plus.



- Ťažké, kompaktné prevedenie z kvalitnej liatiny absorbujúce vibrácie
- Posuv pinoly pomocou troch pákových rúkovieí (vrtanie) alebo pomocou ručného kolesa jemného posuvu
- **Posuv osi X je možné vykonávať ručne pomocou ručného kolesa alebo automaticky**
- Možnosť práce v horizontálnej polohe s podperou a upínačom pre kotúčovú frézu
- Vo vertikálnej polohe je možné vykonávať vrtanie, vrtanie pod uhlom a väčšinu frézovacích prác
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus:**
 - Výrazné zníženie výrobného času
 - Jednoduché použitie
 - Vyššia presnosť obrábania

- **Meracia lišta s čítacou hlavou na osi X**
- Magnetické pásky osi Y a Z
- Prehľadné tlačidlá
- Antireflexný displej

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování os X, Y, Z**
- **Chladící zařízení**
- **Seřizovací nářadí**
- **Vrtací hlavička 1 - 16 mm/B18**
- **Strojní lampa**
- **Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2**
- **Frézovací trn pro horizont. frézování**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Rezaní závitů ocel'	M16
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	100 mm
Vyložení	240 - 650 mm
Rozměry pracovního stola	1000 × 240 mm
Max. zatížení stola	160 kg
T-drážky počet	4
T-drážky velikost	14 mm
Kužel vřetena	ISO40
Otáčky horizontálního vřetena	58 – 1355 ot/min
Otáčky vertikálního vřetena	115 - 1750 ot/min
Počet rychlostných stupňů horizontálního vřetena	9
Počet rychlostných stupňů vertikálního vřetena	8
Max. vzdálenost vřetena a pracovního stola	90 mm
Max. vzdálenost vřetena a pracovního stola	400 mm
Zdvih pinoly	127 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-60 ° až +60 °
Výkon motoru horizontálního vřetena	1500 W
Výkon motoru vertikálního vřetena	1100/2200 W
Výkon motoru chladiaceho čerpadla	40 W
Rozměry (š × v × h)	2270 × 2100 × 1500 mm
Hmotnost	900 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kuželový trň ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada upínače ISO40 / M16 / ER32 a klieštín 2-20 mm (18 ks)


Objednací číslo 3352056
Cena bez DPH 324 Kč
Cena s DPH 392 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Frézovacia hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 328 Kč
Cena s DPH 396 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Deliaci stół RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 584 Kč
Cena s DPH 706 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upinky SPW 12 – sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks


Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 168 Kč
Cena s DPH 203 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 752 Kč
Cena s DPH 909 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH 292 Kč
Cena s DPH 353 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč