

CNC soustruh OPTiturn L 28HS



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504220

25 200 € bez DPH
30 492 Kč s DPH

CNC sústruh s vodorovným ložom a
lineárnym vedením.



- Stabilné lôžko sústruhu zo šedej liatiny
- Vreteno je uložené v presných ložiskách
- Núdzový vypínač
- Centrálna jednotka mazania
- Referenčné snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Motory posuvu **SIEMENS**
- Prístupové dvere na údržbu na zadnej strane
- Predné posuvné dvere s bezpečnostným mikropsínačom
- Nástrojová hlava je umiestnená za osou obrábania (ľavé sústružnícke nože)
- Lineárne vedenie

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Celkový príkon	3,75 kVA
Vreteno	
Prevedenie vretena	DIN 6350 A2-3
Hnací motor (režim S1)	2,2 kW
Krútiaci moment motora (režim S1)	14 Nm
Krútiaci moment vretena	28 Nm
Priechod vretena	30 mm
Otáčky	40 – 4000 ot/min
Chladiace zariadenie	
Výkon motora chladiaceho čerpadla	95 W
Nádrž na chladiacu kvapalinu	25 l
Údaje o stroji	
Výška hrotu	169 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	430 mm
Max. točný priemer nad suportom	200 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	300 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,01 mm
Přesnost polohování	± 0,01 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	elektrický
Počet nastaviteľných pozícií	6
Max. výška a šírka upnutia nástroje	16 mm
Max. upínací priemer vŕtacej tyče	16 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	145 mm
Rozsah posuvu - os Z	465 mm
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	1,3 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	2,4 Nm
Koník	
Kužel' pinoly koníka	MK2
Zdvih pinoly koníka	120 mm
Priemer pinoly	30 mm
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	1655 × 1955 × 1590 mm
Hmotnosť	832 kg