

HPS 60 S



metalkraft

Objednací číslo:
3819060

12 240 € bez DPH
14 810 Kč s DPH

Pět funkcí stříhání a děrování.



- Děrování, stříhání ploché oceli, stříhání tyčové oceli, stříhání ocelových profilů a vystřihování
- Plynulé nastavení dráhy zdvihu
- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- Standardně s nožem pro vystřihování
- Volitelné příslušenství: V-nůž pro vystřihování, větší děrovací zařízení a větší vyložení pro děrování
- Dvoustupňový nožní pedál pro impulzový provoz
- Výkonný 400 V motor

Rozsah dodávky

- Děrovací stanice
- Nůžky na plochou ocel
- Nůžky na úhlovou ocel
- Nůžky na profil s kulatým a hranatým nožem
- Vystřihovací stanice
- Upínač razníku s bajonetovým uzávěrem
- Redukce pro razníky č. 1, 2, 3

- Redukce pro matrice č. 30, 45, 60
- Nůžky na plochou ocel a tyče
- Vystřihovací stanice s nastavitelnými dorazy
- Hákový klíč
- Nožní pedál
- Hydraulický olej

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Dierovanie	Tlak: 60 t Ø v max. hrúbke plechu: Ø 28 × 15 mm / Ø 38 × 11 mm Vyloženie: 220 mm Zdvi: 55 mm Zdvihov za minútu: 25 Pracovná výška dierovačky: 955 mm
Strihanie ocelových tyčí	Kruh / Štvorec: Ø 40 / 35 mm
Strihanie uhlov	90 ° strih: 120 × 120 × 12 mm 45° strih: 80 × 8 mm Pracovná výška: 1155 mm
Strihanie plechu	Max. hrúbka materiálu: 200 × 20 mm Max. veľkosť materiálu: 300 × 15 mm Dĺžka noža: 317 mm Strih pod uhlom: 80 × 10 mm Pracovná výška: 955 mm
Vystrihovanie	Max. hrúbka materiálu: 10 mm Hĺbka: 100 mm
Príkion	4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1520 × 1780 × 950 mm
Hmotnosť	1440 kg