

Ohraňovací lis GBP Basic 1360 S



Objednací číslo:
4247130

Cena na dotaz

S třemi riadenými osami, dotykovú CNC riadiacou jednotkou CybTouch 12, motorovým bombírunem a ručným upínaním horného nástroja.



- Dotykové CNC riadenie CybTouch 12 s a výpočtom postupu ohýbanie
- CNC riadená, elektrická os X, s lineárnym vedením, poháňaná guľičkovými skrutky
- CNC riadený, motorový bombíruneg stola
- Ručné nastavenie výšky dorazov (os R)
- Ručné bočné nastavenie dorazovú (os Z) na lineárnom vedení
- Dve predné podperná ramená nastaviteľná na lineárnom vedení
- Rýchle upnutie horného nástroja (demontáž zo strany)
- Štandardná horná sada nástrojov 135 mm - 85 °
- Štandardná sada matric Multi-V 85 ° - 16/22/35/50 mm
- Bočné ochranné dvere s koncovými spínačmi
- Ovládací panel na otočnom ramene na pravej strane
- Elektrické komponenty Siemens a Mitsubishi
- Hydraulické komponenty Bosch Rexroth a Hydac

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	60 t
Délka ohýbania	1300 mm
Zdvi	180 mm
Vyloženie	400 mm
Priechod medzi nosníky	1000 mm
Rýchloposuv	180 mm/s
Rýchlosť ohybu	10 mm/s
Rýchlosť spätného chodu	140 mm/s
Príkonnosť	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2500 × 2100 × 2350 mm
Hmotnosť	3100 kg