


# Bruska MBBS 1350-17 RXR



Objednací číslo:  
4403505

**Cena na dotaz**

Brúska na odihľovanie, odstránenie  
otrepov a povrchovú úpravu.



- Vhodné na brúsenie plochých sériových dielov, napr. po pálení laserom alebo dierovaní
- Na odstraňovanie hrdze, odstraňovanie otrepop a leštenie
- Motorické nastavenie výšky pracovného stola pomocou joysticku s digitálnym displejom
- Podávací pás „Supergrip“ s negatívnym profilom pre optimálne upnutie pri obrábani
- **Jednotka s brúsnymi kefami a dve jednotky brúsneho pásu**
- Pracovná šírka až 1 400 mm
- **Plynulá regulácia rýchlosti brúsneho pásu**
- Pneumatické zdvíhanie brúsnej jednotky
- Motorické nastavenie výšky agregátu s brúsnymi kefami
- **Automatická oscilácia brúsneho pásu pomocou optických senzorov**
- Výmena brúsneho pásu a kefy bez použitia náradia
- Automatické vystredenie podávacieho pásu
- **Ovládanie dotykovým displejom**
- Vstupná klapka na kontrolu výšky obrobku s funkciou núdzového zastavenia
- Plynulá regulácia rýchlosti posuvu
- Odsávací nátrubok

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Šířka brúsenia	1350 mm
Max. nosnosť stola	150 kg
Rýchlosť brúsneho pásu	3 – 18 m/s
Obvodová rýchlosť brúsnych kief	10 m/s
Rýchlosť podávacieho pásu	6,5 m/min
Výškové nastavenie stola	170 mm
Rozmery brúsneho pásu	2220 × 1370 mm
Hrúbka obrobku	0,5 – 170 mm
Príkonnosť	29 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2100 × 2200 × 1800 mm
Hmotnosť	2000 kg