

Nabíjecí stanice PPS 2000



Objednací číslo:
6770020

1 176 € bez DPH
1 422 Kč s DPH

Ideálně na cesty, ľahké a rýchle
použitie.



- **Nulové emisie**
- Možno použiť samostatne v spojení so solárnymi panelmi (príslušenstvo)
- **Vstavaná lítium-železofosfátová batéria extrémne odolná a teplotne odolná**
- Ideálna na cestovanie, jednoduchá manipulácia vďaka integrovanému držadlu a nízkej hmotnosti
- Robustná konštrukcia, vhodná na vonkajšie použitie
- LCD displej pre ľahké ovládanie a zobrazenie
- Integrované LED svetidlo na zadnej strane
- Univerzálne dobíjacia pomocou solárneho panelu (k dispozícii ako príslušenstvo), 12V alebo 230V nabíjačka (súčasťou balenia)
- Inteligentné nabíjanie vďaka pripojeniu USB-C s funkciou Power Delivery
- Integrovaná funkcia rýchleho nabíjania na výstupe USB-A a USB-C
- Funkcia bezdrôtového nabíjania pre váš smartphone
- Pripojené zariadenia chránené inteligentným systémom správy batérie
- **Úplne bezúdržbový**

Rozsah dodávky

- **Riadiaci systém**
- **Displej LCD**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Kapacita batérie	1843 Wh
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	0,9 h
Nabíjacie cykly (kapacita > 80 %)	> 2000
Typ batérie	LiFePo4
Provozní teplota	-10 – 40° °C
Doba nabíjania na 100% akumulátoru so solárnym panelom	8 h (2 x 200 W)
AC vstup	220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1200 W
Doba nabíjania na 100% akumulátora s 230 V AC	1,8 h
DC solárny vstup	1200 W Max., 10 - 150 V, 20 A (konektor Anderson)
Doba nabíjania na 100% akumulátora pomocou 12V adaptéra do auta	18,4 h
Stupeň krytia zásuviek	IP 65
Výstupná AC zásuvka	5 x 230 V / 50 Hz / 2000 W (4000 W špičkový)
Výstupné DC	2 x DC5521, 5 A, 13.6 V, max. 100 W, 1 x zapalovač cigaret 10 A, 12 V, max. 120 W
Výstup USB-C (USB-PD)	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC, up to 5 A, max. 2 x 100 W
Výstup USB-A	5 / 9 / 12 V DC, up to 3 A, max. 4 x 24 W
Bezdrôtový výstup	15 W
Rozmery (š × v × h)	430 × 300 × 275 mm
Hmotnosť	28 kg
Hl. akustického výkonu LWA	54 dB(A)

Doporučené příslušenství



Skladací solární panel 100 W

Objednací číslo 6780000
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



Skladací solární panel 200 W

Objednací číslo 6780001
Cena bez DPH 344 Kč
 Cena s DPH 416 Kč



Adaptér pre solárny panel

Objednací číslo 6780002
Cena bez DPH 28 Kč
 Cena s DPH 33 Kč



Predlžovací kábel k solárnemu panelu, 3m

Objednací číslo 6780005
Cena bez DPH 16 Kč
 Cena s DPH 19 Kč