

Radiální vrtačka VR 3080 x 25



greenLine

Objednací číslo:
7300050

Cena na dotaz

Presná a masívna radiálna vrtačka,
ideálna na univerzálne použitie pri
sériovej výrobe.



- Plynulá regulácia otáčok vretena pomocou frekvenčného meniča
- Digitálny ukazovateľ počtu otáčok
- Koncové dorazy polohy vretena
- Hydraulické upínanie vo všetkých osiach
- Tlačidlo mazania a elektrorozvádzač na pravej strane vreteníka
- Trochoidné mazanie olejom
- S bezpečnostnými prvkami
- Bezpečnostné prvky je možné tiež pridať na koniec vodiacej skrutky a vodiacej plochy
- Elektrické diely zodpovedajúce štandardom CE, CSA, UL
- PLC riadiaca jednotka
- Elektronický kontrolný systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--|-----------------------|
| Vřtací výkon max. ocel' | 80 mm |
| Vřtací výkon max. liatina | 105 mm |
| Rezaní závitů ocel' | M52 |
| Rezaní závitů liatina | M60 |
| Kužel' vřetena | MK6 |
| Rozsah rychlosti posuvu | 0,06 - 1,38 mm/ot |
| Otáčky | 38 - 1400 ot/min |
| Plynulá změna otáčok | Ano |
| Počet rychlostných stupňov | 8 |
| Vzdialenosť vřeteno - stĺp | 450 - 2 550 mm |
| vzdialenosť vřetena - pracovného stola | 400 - 1 580 mm |
| Rozsah posuvu vřetena | 400 mm |
| Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena | 1,0 m/min |
| Uhol otáčania vřtacie hlavy | 180 ° |
| Priemer stĺpa | 450 mm |
| Výkon hlavného motora | 7500 W |
| Výkon zdvíhacieho motora ramena | 2200 W |
| Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vřeteníka, stĺpu a ramena | 1100 W |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 3590 × 3500 × 1250 mm |
| Hmotnosť | 7400 kg |

Doporučené příslušenství



greenLine

**Naklápací stůl pre radiálnu
vrtáčku VR 3080 (660 × 480 mm)**

| | |
|---------------------|-------------|
| Objednací číslo | 7300036 |
| Cena bez DPH | 0 Kč |
| Cena s DPH | 0 Kč |