





# Numco iKC 4 A



Objednací číslo:  
CNC7502001

**24 000 € bez DPH**  
29 040 Kč s DPH

CNC sústruh so šikmým ložom, ideálny na výučbu a výrobu malých presných súčiastok. Stroj ponúka výborný pomer úžitkovej hodnoty a ceny.



- Výměník nástrojů ATC s 8 pozicemi
- Pohony os pomocí nových hybridních motorů (velká přesnost a tichý chod)
- Tříčelistové sklíčidlo o průměru 100 mm
- Lože je zakryto plechovými ochrannými kryty
- Přesné lineární vedení osy Z
- Centrální jednotka mazání
- Osvětlení pracovního prostoru
- Krytováním utěsněné proti úniku chladicí kapaliny, čelní a boční dveře
- Chladicí zařízení jako volitelné příslušenství
- Řídící systém [Siemens Sinumerik 808D ADVANCED](#) včetně dvouleté Siemens záruky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



### Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



### Servis CNC

Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.

<b>Technická data</b>	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Príkonnosť	2 kW
Vreteno	
Hnací motor (režim S1)	1 kW
Krútiaci moment motora	3 Nm
Priebeh vretena	20 mm
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Typ skľučovadla	manuálné
Priemer skľučovadla	100 mm
Údaje o stroji	
Max. točná dĺžka	280 mm
Max. točný priemer nad suportom	90 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	200 mm
Šírka lôžka	80 mm
Presnosť obrábania	
Opakovateľná presnosť	± 0,01 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	ATC
Počet nastaviteľných pozícií	8
Max. výška a šírka upnutia nástroje	8 × 8 mm
Max. upínací priemer vrtacej tyče	8 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	100 mm
Rozsah posuvu - os Z	175 mm
Rýchloposuv	
Rýchloposuv - os X	3000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	3000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	3 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	3 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK1
Zdvih pinoly koníka	30 mm
Priemer pinoly	22 mm
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	1560 × 900 × 1640 mm
Hmotnosť	320 kg / s podstavcom 530 kg


## Doporučené příslušenství



**numco**

**Podstavec pro sůstruh iK4A**

Objednací číslo      CNC7551014  
**Cena bez DPH      2 000 Kč**  
 Cena s DPH            2 420 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sůstružnické nože HM 8 mm,  
 sada - 5 ks**

Objednací číslo      3441662  
**Cena bez DPH      75 Kč**  
 Cena s DPH            91 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom  
 MK 1**

Objednací číslo      3440701  
**Cena bez DPH      36 Kč**  
 Cena s DPH            44 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO  
 2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo      1011  
**Cena bez DPH      44 Kč**  
 Cena s DPH            53 Kč