



KX1 - (ARMOTE)

numco

Objednací číslo:
CNC7531001

10 000 € bez DPH
12 100 Kč s DPH

Frézka určená na výrobu součástí menších rozmerov zo železných i neželezných kovov v modelárskych dielňach, školských zariadeniach a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Krútiaci moment motora	1,8 Nm
Výkon vretena	0,5 kW
Kužel vretena	MK2
Otáčky	100 – 7000 ot/min
Priemer frézy	
Max. priemer nožovej hlavy	16 mm
Max. priemer stopkovej frézy	10 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,02 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	200 mm
Rozsah posuvu - os Y	110 mm
Rozsah posuvu - os Z	180 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	1000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	1000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	1000 mm/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	1,35 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	1,35 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	1,35 Nm
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	60 – 240 mm
Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z	125 mm
Rozmery pracovného stola	400 × 125 mm
T-drážky veľkosť	8 mm
T-drážky počet	3
T-drážky rozstup	40 mm
Max. zaťaženie stola	20 kg
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	570 × 660 × 650 mm

Hmotnost	120 kg
----------	--------


Doporučené příslušenství



numco


**Štartovacia sada nástrojov (frézy
2 x 11 ks)**

Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	720 Kč
Cena s DPH	871 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo	8081009
Cena bez DPH	40 Kč
Cena s DPH	48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Sada upínačov MK2/M10/ER25 a
klieštin 1,5-16 mm (15 ks)**

Objednací číslo	3352052
Cena bez DPH	224 Kč
Cena s DPH	271 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo	3354100
Cena bez DPH	184 Kč
Cena s DPH	222 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Stopkové frézy - sada 18 ks

Objednací číslo	3352118
Cena bez DPH	752 Kč
Cena s DPH	909 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Stopkové frézy (rádiusové) - sada
9 ks**

Objednací číslo	3352116
Cena bez DPH	304 Kč
Cena s DPH	367 Kč