

CNC soustruh CK6140x1000 s hydraulickým sklíčidlem



Objednací číslo:
CNC7602004

32 000 € bez DPH
38 720 Kč s DPH







Dvojosý CNC sústruh s vodorovným
ložom.



- Stroj je osadený riadiacim systémom SINUMERIK 808D Advanced, servomotormi SIEMENS, automatickou nástrojovou hlavou, centrálnym rozvodom mazania, chladením obrobku a osvetlením pracovného priestoru.
- Stroj je vhodný pre menšie série tvarovo zložitých obrobkov.

Bow prospěšnosti

<p> Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p>	<p> Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p>	<p> Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p>	<p> Servis CNC Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.</p>
---	---	--	---

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Vreteno	
Prevedenie vretena	A2-6
Hnací motor (režim S1)	7,5 kW
Priechod vretena	60 mm
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Priemer skľučovadla	250 mm
Údaje o stroji	
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Max. točný priemer nad suportom	240 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	400 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	elektrický
Počet nastaviteľných pozícií	voliteľné: 4 alebo 6
Max. výška a šírka upnutia nástroje	25 × 25 mm / 20 × 20 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	230 mm
Rozsah posuvu - os Z	1000 mm
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	7000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	7000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Koník	
Kužel' pinoly koníka	MT4
Zdvih pinoly koníka	120 mm
Priemer pinoly	55 mm
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	3040 × 1750 × 1420 mm
Hmotnosť	2100 kg