

CNC router Numco E2 1530 MTC



Objednací číslo:
RO200022

Cena na dotaz

Frézovací router střednej veľkosti bez výmeny nástroja určený na profesionálne využitie. Rám stroja je vyrobený zo zváraných oceľových profilov, portál je tvorený hrubostennou oceľou. Táto konštrukcia zaručuje vysokú tuhosť stroja aj pri náročných operáciách.




- Vřeteno o výkonu 3 kW, 24 000 ot/min (volitelně 4,5 nebo 6 kW)
- Pohyb v ose Z se uskutečňuje pomocí kuličkového šroubu, v osách X a Y jsou použity ozubené hřebeny a pastorky. V ose Y je použit přesný duální pohon, který zabraňuje nežádoucímu kroucení portálu
- **Stroj je osazen kvalitními komponenty předních světových výrobců – kuličkové šrouby a lineární vedení THK a italské vřeteno HSD**
- Volitelně lze stroj dovybavit vakuovým stolem s vývěvou Backer, fixírkou, pneumatickými dorazy či zvýšeným průchodem mezi portálem a stolem
- Stroj je řízen systémem **ARMOTE** umožňující jednoduché a rychlé programování v českém jazyce pomocí připojeného počítače

- Ke stroji poskytujeme **zdarma** [CAD/CAM software GRAVOSTAR](#) umožňující jednoduché a rychlé programování

Rozsah dodávky












- **2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR**
- **Nástavec na odsávání**
- **Senzor pro měření délkové korekce nástroje**
- **Matice pro upnutí kleštiny ER 25 (32)**
- **Nivelační prvky**
- **MPG ruční ovladač**
- **Tlačítko START/STOP**
- **Pracovní stůl s T-drážkami**

Bow prospěšnosti

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p> |  <p>Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p> |  <p>Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p> |  <p>Servis CNC Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.</p> |
|---|--|--|--|

| Technická data | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Riadiaci systém | |
| Riadiaci systém | ARMOTE |
| Elektrické pripojenie | |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Vreteno | |
| Výkon vretena | 3 kW |
| Otáčky | 0 – 24000 ot/min |
| Presnosť obrábanie | |
| Opakovateľná presnosť | 0,02 mm |
| Rozsah posuvov | |
| Rozsah posuvu - os X | 1550 mm |
| Rozsah posuvu - os Y | 3080 mm |
| Rozsah posuvu - os Z | 200 mm |
| Pracovný posuv | |
| Pracovný posuv - os X | 15000 mm/min |
| Pracovný posuv - os Y | 15000 mm/min |
| Pracovný posuv - os Z | 6000 mm/min |
| Rychloposuv | |
| Rychloposuv - os X | 25000 mm/min |
| Rychloposuv - os Y | 25000 mm/min |
| Rychloposuv - os Z | 9000 mm/min |
| Pohony os | Krokové motory |
| Pracovný stôl | |
| Rozmery pracovného stola | 1560 × 3100 mm |
| Plocha pracovného stola | T- drážky |
| Konštrukcia | |
| Konštrukcia rámu stroja | Svařovaný z ocelových profilů |
| Konštrukcia portálu | Silnostěnný ocelový profil |
| Koncepcia - os X | Šikmé ozubení |
| Koncepcia - os Y | Šikmé ozubení |
| Koncepcia - Z | Kuličkové šrouby |
| Rozmery | |
| Rozmery (š × v × h) | 3750 × 1800 × 2450 mm |
| Hmotnosť | 1450 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>numco</p> <p>Vákuový stůl s T-drážkou (E2 1530) a 2 x výveva Backer KVT 3.140</p> <p>Objednací číslo ROP00018 Cena bez DPH 8 600 Kč Cena s DPH 10 406 Kč</p> |  <p>numco</p> <p>Fixírka</p> <p>Objednací číslo ROP00020 Cena bez DPH 840 Kč Cena s DPH 1 016 Kč</p> |  <p>numco</p> <p>Pneumatický doraz (4 ks)</p> <p>Objednací číslo ROP00021 Cena bez DPH 396 Kč Cena s DPH 479 Kč</p> |  <p>numco</p> <p>Zvýšenie priechodu medzi portálom a stolom na 400 mm</p> <p>Objednací číslo ROP00022 Cena bez DPH 1 360 Kč Cena s DPH 1 645 Kč</p> |
|  <p>numco</p> <p>Vreteno 4,5 kW HSD (namiesto 3 kW HSD)</p> <p>Objednací číslo ROP00023 Cena bez DPH 780 Kč Cena s DPH 943 Kč</p> |  <p>numco</p> <p>Vreteno 6 kW HSD (namiesto 3 kW HSD)</p> <p>Objednací číslo ROP00024 Cena bez DPH 1 360 Kč Cena s DPH 1 645 Kč</p> |  <p>numco</p> <p>Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)</p> <p>Objednací číslo NU40004 Cena bez DPH 720 Kč Cena s DPH 871 Kč</p> |  <p>numco</p> <p>Sada nástrojov pre routery</p> <p>Objednací číslo NU40007 Cena bez DPH 1 160 Kč Cena s DPH 1 403 Kč</p> |
|  <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN - GERMANY</small></p> <p>Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks</p> <p>Objednací číslo 3441109 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN - GERMANY</small></p> <p>Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 208 Kč Cena s DPH 251 Kč</p> |  <p>Konvertor RS 232 - USB</p> <p>Objednací číslo 8081009 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p> |  <p>holzkraft</p> <p>Polyuretánová ohybná hadica ø 100 mm, 9 m</p> <p>Objednací číslo 5142443 Cena bez DPH 72 Kč Cena s DPH 87 Kč</p> |