

Numco E2 1325 ATC



Objednací číslo:
RO300029

Cena na dotaz

Frézovací router s automatickou výmenou nástrojov a vákuovým upínáním materiálu určený na spracovanie veľkých doskových materiálov, ale aj malých dielov.



-
-
-

Rozsah dodávky

- 2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR
- 6 ks upínačů ISO 30 ER32 (vyváženo na 25 000 ot/min)
- Nástavec na odsávání s pneumatickým ovládáním
- Senzor pro automatické měření délkové korekce nástroje
- MPG ruční ovládač
- Nivelační prvky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	SYNTEC
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Vreteno	
Výkon vretena	9 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Uchytenie nástroja	ISO 30 ER32
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	6 pozic (lineárni)
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	1240 mm
Rozsah posuvu - os Y	2480 mm
Rozsah posuvu - os Z	200 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	18000 mm/min
Pracovný posuv - os Y	18000 mm/min
Pracovný posuv - os Z	9000 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	45000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	45000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	12000 mm/min
Pohony os	Servomotory YASKAWA SGMMS
Rozmery pracovného stola	1230 × 2500 mm
Plocha pracovného stola	Vakuové upínání s T-drážkami
Vakuová pumpa	Becker KVT 3.140
Výkon vákuovej pumpy	4 kW
Konštrukcia	
Konštrukcia rámu stroja	Svařovaný z ocelových profilů
Konštrukcia portálu	Silnostěnný ocelový profil
Koncepcia - os X	Šikmé ozubení
Koncepcia - os Y	Šikmé ozubení
Koncepcia - Z	Kuličkové šrouby
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	3150 × 1800 × 2130 mm
Hmotnosť	1200 kg


Doporučené příslušenství



numco

Fixírka


Objednáací číslo ROP00020
Cena bez DPH 840 Kč
Cena s DPH 1 016 Kč



numco

Pneumatický doraz (4 ks)

Objednáací číslo ROP00021
Cena bez DPH 396 Kč
Cena s DPH 479 Kč



numco

Zvýšenie priechodu medzi portálom a stolom na 400 mm

Objednáací číslo ROP00022
Cena bez DPH 1 360 Kč
Cena s DPH 1 645 Kč



numco

Klieštinový upínač ISO30 / ER32 s čapom, pre HSD

Objednáací číslo ROP00014
Cena bez DPH 120 Kč
Cena s DPH 145 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednáací číslo 3441122
Cena bez DPH 208 Kč
Cena s DPH 251 Kč



numco

Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)

Objednáací číslo NU40004
Cena bez DPH 720 Kč
Cena s DPH 871 Kč



numco

Sada nástrojov pre routery

Objednáací číslo NU40007
Cena bez DPH 1 160 Kč
Cena s DPH 1 403 Kč



holzkraft

Polyuretánová ohybná hadica ø 100 mm, 9 m

Objednáací číslo 5142443
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč