

Numco E2 2138 ATC



Objednací číslo:
RO300032

Cena na dotaz

Frézovací router střednej veľkosti s **automatickou výmenou nástroja** určený na profesionálne využitie. Rám stroja je vyrobený zo zváraných oceľových profilov, portál je tvorený hrubostennou oceľou. Táto konštrukcia zaručuje vysokú tuhosť stroja aj pri náročných operáciách.



- **Automatická výměna nástrojů s lineárním zásobníkem (6 pozic pro nástroje)**
- Vřeteno o výkonu 9 kW s 24 000 ot/min
- **Stroj je osazen kvalitními komponenty předních světových výrobců – kuličkové šrouby a lineární vedení**

THK, italské vřeteno **HSD**, japonské servomotory a drivery **YASKAWA** a vakuový stůl s německou vývěvou **BECKER**

- **Volitelně lze stroj dovybavit fixírkou, pneumatickými dorazy či zvýšeným průchodem mezi portálem a stolem**
- **Vřeteno HSD:** Italská firma HSD patří mezi přední světové výrobce vysokorychlostních vřeten. Díky dlouholeté zkušenosti s jejich výrobou se zákazník může spolehnout na vysokou spolehlivost. Velký důraz je kladen na výdrž v nepřetržitém provozu, čehož je dosaženo dvojitou testovací kontrolou.
- HSD vzduchem chlazená vřetena jsou vhodná pro velmi efektivní zpracování různých druhů materiálu, např.: dřevo, dural, hliník, měď, PVC, pěna, plast, polykarbonát, atd.
- Vřeteno s ATC zajišťuje rychlou automatickou výměnu nástroje, což umožňuje zvýšit produkci na stroji. Upnutí nástrojů je zajištěno upínači ISO 30.
- **Konstrukce:** Rám stolu je svařen z železných profilů a vyniká vysokou tuhostí a přesností. Portál, který se pohybuje na lineárním vedení, je vyroben jako silnostěnný ocelový profil. Pro ustavení je stroj vybaven nastavitelnými nivelačními prvky (router se nekotví do země).
- **Stůl:** Plocha stolu je vyrobena z pryže, opatřená drážkami pro vedení podtlaku. Díky tomu se zpracovávaný materiál přichytne přímo ke stolu (bez použití upínek). Stůl je rovnoměrně rozdělen na několik segmentů, jež lze samostatně uzavřít. Zvýší se tak podtlak v pracovní části, kterou lze ještě vymezit těsnicí gumou vloženou do drážky. Druhou možností upnutí materiálu je T-drážka, která slouží pro uchycení materiálu upínkami nebo připevnění různých přípravků.
- **SERVOMOTORY Yaskawa SGMMS:** Pohony všech os zajišťují japonské servomotory Yaskawa. Typ SGMMS vyniká rychlým uvedením do provozu, vysokou výrobní produktivitou a maximální provozní spolehlivost. Tyto servomotory byly navrženy tak, aby zvládly více než 60000 hodin provozu.
- **Vývěva Becker:** Lamelová vývěva Becker má jednoduchou konstrukci s jednou hřídelí a přímým pohonem. Díky tomu vyniká dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu a provozními náklady. Vývěva pracuje zcela bez oleje, jednotlivé komory jsou odděleny grafitovými lamelami. Již ve standardu má vývěva integrované sací filtry a regulační ventily.
- **Lineární vedení THK:** Ve vedení všech os routeru je použito lineární vedení, zajišťující vysokou přesnost a rychlost. Jeho další výhodou je snadná údržba, vysoká výdrž a hladký chod. Pro naše routery jsme vybrali špičku mezi výrobci tohoto zařízení, firmu THK.
- **Senzor pro automatické měření délkové korekce nástroje:** Měřicí senzor umožňuje obsluhu snadné, rychlé a přesné změření délky nástroje. Cyklus probíhá automaticky a díky tomu vznikne významná úspora času při přípravě výroby. Sníží se tak prostoje stroje a zefektivní se produktivita.
- **MPG:** Routery NUMCO jsou vždy vybaveny ručními ovladači MPG pro usnadnění seřizovacích prací (umožňuje rychlý výběr osy posuvu, velikost kroku, manuální najetí nástrojem k materiálu, atd.),
- **CAD/CAM Gravostar:** Ke všem CNC frézákům a CNC routerům ZARMA dodáváme [CAD/CAM software Gravostar](#), který umožňuje jednoduché a rychlé programování.

Rozsah dodávky

- **2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR**
- **6 ks upínačů ISO 30 ER32 (vyváženo na 40 000 ot/min)**
- **Nástavec na odsávání s pneumatickým ovládáním**
- **Senzor pro automatické měření délkové korekce nástroje**
- **MPG ruční ovládač**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	SYNTEC
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Vreteno	
Výkon vretena	9 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	6 pozíc (lineárni)
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	2050 mm
Rozsah posuvu - os Y	4000 mm
Rozsah posuvu - os Z	180 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	18000 mm/min
Pracovný posuv - os Y	18000 mm/min
Pracovný posuv - os Z	9000 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	40000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	40000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	12000 mm/min
Pohony os	Servomotory YASKAWA SGMMS
Pracovný stôl	
Rozmery pracovného stola	2050 × 4020 mm
Plocha pracovného stola	Vakuové upínání s T-drážkami
Vakuová pumpa	Becker VTLF250
Výkon vákuovej pumpy	5,5 kW
Konštrukcia	
Konštrukcia rámu stroja	Svařovaný z ocelových profilů
Konštrukcia portálu	Silnostěnný ocelový profil
Koncepcia - os X	Šikmé ozubení
Koncepcia - os Y	Šikmé ozubení
Koncepcia - Z	Kuličkové šrouby
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	2850 × 1700 × 4740 mm
Hmotnosť	2100 kg


Doporučené příslušenství



numco

Fixírka


Objednací číslo ROP00020
Cena bez DPH 840 Kč
Cena s DPH 1 016 Kč



numco

Pneumatický doraz (4 ks)

Objednací číslo ROP00021
Cena bez DPH 396 Kč
Cena s DPH 479 Kč



numco

Zvýšenie priechodu medzi portálom a stolom na 400 mm

Objednací číslo ROP00022
Cena bez DPH 1 360 Kč
Cena s DPH 1 645 Kč



numco

Klieštinový upínač ISO30 / ER32 s čapom, pre HSD

Objednací číslo ROP00014
Cena bez DPH 120 Kč
Cena s DPH 145 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 208 Kč
Cena s DPH 251 Kč



numco

Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)

Objednací číslo NU40004
Cena bez DPH 720 Kč
Cena s DPH 871 Kč



numco

Sada nástrojov pre routery

Objednací číslo NU40007
Cena bez DPH 1 160 Kč
Cena s DPH 1 403 Kč



holzkraft

Polyuretánová ohybná hadica ø 100 mm, 9 m

Objednací číslo 5142443
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč